



HECHO EN JAPÓN

**FVZ**

**20 TON**



**AUTONIZA**  
Se lo garantiza

**ISUZU**

SÍGUENOS:  [autoniza.com.pe/isuzu/](https://www.autoniza.com.pe/isuzu/)  @Isuzu.autoniza  Isuzu Autoniza

# FVZ 20TON

**NAUTONIZA**  
Se lo garantiza

**ISUZU**

## MOTOR

Marca / Modelo	Isuzu 6HK1-TCS
Cilindros	6 en línea
Cilindrada (cm <sup>3</sup> )*	7,790
Calibración para altura	Sí
Máxima potencia (PS @ rpm)**	280 @ 2,400 rpm
Máximo torque (kg.m @ rpm)	90 @ 1,450 rpm
Sistema de admisión	VGT + intercooler
Sistema de inyección	Common rail
Norma de emisiones	Euro 4 (DOC)

## EMBRAGUE Y TRANSMISION

Embrague	Monodisco seco, control hidráulico
Transmisión	ZF 9S1110TO
Control	Manual
Cambios	9 + reversa
Crawler	9.479
1ra	6.576
2da	4.678
3ra	3.478
4ta	2.617
5ta	1.890
6ta	1.345
7ma	1.000
8va	0.752
Reversa	8.967
Tracción	6x4
Relación final	6.143

## CHASIS

Dirección	Asistida hidráulicamente
Suspensión delantera	Muelles semielípticos
Suspensión posterior	Muelles semielípticos
Amortiguadores delanteros	Hidráulicos de doble acción
Freno de servicio delantero	Tambor
Freno de servicio posterior	Tambor
Sistema de control, freno de servicio	Neumático (full air)
Freno de estacionamiento (parqueo)	Aplicado en las ruedas
Freno auxiliar	Freno de escape
Batería	65D23Lx2
Alternador	24V-60A

## NEUMÁTICOS Y AROS

Tipo de neumáticos	Sin cámara
Delanteros	295/80R22.5-152/148 / 22.5x8.25-165
Posteriores	295/80R22.5-152/148 / 22.5x8.25-165
Arreglo de ruedas posteriores	Doble

\* cm<sup>3</sup> = centímetro cúbico

\*\* 1 PS = 0.986 hp / 1 PS = 0.736 kW

## DIMENSIONES (mm)

Longitud (OAL)	9,730
Ancho (OW)	2,400
Alto (OH)	2,820
Distancia entre ejes (WB)	5,050
Distancia de cabina a extremo chasis (CE)	7,664
Voladizo delantero (FOH)	1,440
Voladizo posterior (ROH)	1,940
Trocha delantera (AW)	1,970
Trocha posterior (CW)	1,850
Largo carrozable máximo legal	8,704

## PESOS Y CAPACIDADES (kg)

Peso bruto vehicular (PBV)	27,300
Peso neto del vehículo	7,425
Capacidad de carga	19,875
Capacidad del eje delantero	6,300
Capacidad del eje posterior	21,000

## EQUIPAMIENTO

Odómetro, velocímetro y tacómetro
Ventilador / Calefacción
Asientos de tela
Asientos para conductor y 02 pasajeros
Asiento del conductor con suspensión neumática
Litera con colchón
Cinturón de seguridad en todos los asientos
Limpiaparabrisas con función intermitente
Timón regulable
Salida de 24V & Puerto USB 5V-2.4A
Tapas en el lado del piloto y copiloto
Radio AM/FM
Kit de herramientas
Espejos retrovisores laterales
Faros neblineros
Alarma de retroceso
Filtro separador de agua
Filtro secador de aire
Tapa de tanque de combustible con llave
Cabina abatible con Sensor de bloqueo
Barra de refuerzo en puertas
Interfaz CAN para incorporar sistema FMS (Gestión de Flotas)
Ventanas y Puertas Eléctricas

## GARANTÍA ISUZU

Vehículo Nuevo	2 años ó 50,000 km***
----------------	-----------------------

\*\*\* Lo que ocurra primero

