

NLR 3.5 TON



AUTONIZA
Se lo garantiza

ISUZU

NLR 3.5TON

VAUTONIZA
Se lo garantiza

ISUZU

MOTOR

Marca / Modelo	Isuzu 4JJ1-TCC
Cilindros	4 en línea
Cilindrada (cm ³)*	2,999
Calibración para altura	Sí
Máxima potencia (PS @ rpm)**	124 @ 2,600 rpm
Máximo torque (kg.m @ rpm)	36 @ 1,500 rpm
Sistema de admisión	VG + intercooler
Sistema de inyección	Common rail
Norma de emisiones	Euro 4 (DOC)

EMBRAGUE Y TRANSMISION

Embrague	Monodisco seco, control hidráulico
Transmisión	Isuzu MY5M
Control	Manual
Cambios	5 + reversa
1ra	5.315
2da	2.908
3ra	1.655
4ta	1.000
5ta	0.721
Reversa	5.068
Relación final	5.125
Tracción	4x2

CHASIS

Dirección	Asistida hidráulicamente
Suspensión delantera	Muelles semielípticos
Suspensión posterior	Doble paquete de muelles semielípticos
Amortiguadores delanteros	Hidráulicos de doble acción
Amortiguadores posteriores	Hidráulicos de doble acción
Freno de servicio delantero	Tambor
Freno de servicio posterior	Tambor
Sistema de control, freno de servicio	Hidráulico, asistido por vacío
Freno de estacionamiento (parqueo)	Aplicado al cardán
Freno auxiliar	Freno de escape
Batería	65D23Lx2
Alternador	24V-50A

NEUMÁTICOS Y AROS

Delanteros	7.00R15-8PR / 15x5.50F-115
Posteriores	7.00R15-8PR / 15x5.50F-115
Arreglo de ruedas posteriores	Doble

* cm³ = centímetro cúbico

** 1 PS = 0.986 hp / 1 PS = 0.736 kW

DIMENSIONES (mm)

Longitud (OAL)	6,020
Ancho (OW)	1,855
Alto (OH)	2,269
Distancia entre ejes (WB)	3,345
Distancia de cabina a extremo chasis (CE)	4,457
Voladizo delantero (FOH)	1,110
Voladizo posterior (ROH)	1,565
Trocha delantera (AW)	1,475
Trocha posterior (CW)	1,425
Largo carrozable máximo legal	4,849

PESOS Y CAPACIDADES (kg)

Peso bruto vehicular (PBV)	5,500
Peso neto del vehículo	2,120
Capacidad de carga	3,380
Capacidad del eje delantero	2,900
Capacidad del eje posterior	5,000

EQUIPAMIENTO

Odómetro, velocímetro y tacómetro
Ventilador / Calefacción
Asientos de tela
Asientos para conductory 02 pasajeros
Llave con Inmovilizador
Cinturón de seguridad en todos los asientos
Limpia parabrisas con función intermitente
Timón regulable
Salida de 24V / Puerto USB 5V-2.4A
Tapasol en el lado del piloto y copiloto
Radio AM/FM
Kit de herramientas
Espejos retrovisores laterales
Espejo de punto ciego
Faros neblineros
Alarma de retroceso
Filtro separador de agua
Tapa de tanque de combustible con llave
Cabina abatible con Sensor de bloqueo
Barra de refuerzo en puertas
Interfaz CAN para incorporar sistema FMS (Gestión de Flotas)
Ventanas y Puertas Eléctricas

GARANTÍA ISUZU

Vehículo Nuevo	3 años ó 100,000 km***
----------------	------------------------

*** Lo que ocurra primero

