

MOTOR	
Marca / Modelo	Isuzu 4HK1-TCC
Cilindros	4 en línea
Cilindrada (cm <sup>3</sup> )*	5,193
Calibración para altura	Sí
Máxima potencia (PS @ rpm)**	190 @ 2,600 rpm
Máximo torque (kg.m @ rpm)	52 @ 1,600 - 2,000 rpm
Sistema de admisión	VG + intercooler
Sistema de inyección	Common rail
Norma de emisiones	Euro 4 (DOC)

EMBRAGUE Y TRANSMISION	
Embrague	Monodisco seco, control hidráulico
Transmisión	Isuzu MZZ6W
Control	Manual
Cambios	6 + reversa
1ra	6.369
2da	3.767
3ra	2.385
4ta	1.422
5ta	1.000
6ta	0.720
Reversa	6.369
Tracción	4x2
Relación final	5.571

CHASIS	
Dirección	Asistida hidráulicamente
Suspensión delantera	Muelles semielípticos
Suspensión posterior	Doble paquete de muelles semielípticos
Amortiguadores delanteros	Hidráulicos de doble acción
Freno de servicio delantero	Tambor
Freno de servicio posterior	Tambor
Sistema de control, freno de servicio	Aire sobre hidráulico (mixto)
Freno de estacionamiento (parqueo)	Aplicado al cardán
Freno auxiliar	Freno de escape
Batería	65D23Lx2
Alternador	24V-50A

NEUMÁTICOS Y AROS	
Delanteros	8.25R16-128/126 / 16x6.00GS-135
Posteriores	8.25R16-128/126 / 16x6.00GS-135
Arreglo de ruedas posteriores	Doble

DIMENSIONES (mm)	
Longitud (OAL)	8,315
Ancho (OW)	2,200
Alto (OH)	2,540
Distancia entre ejes (WB)	4,860
Distancia de cabina a extremo chasis (CE)	6,089
Voladizo delantero (FOH)	1,170
Voladizo posterior (ROH)	2,125
Trocha delantera (AW)	1,790
Trocha posterior (CW)	1,660
Largo carrozable máximo legal	6,830

PESOS Y CAPACIDADES (kg)	
Peso bruto vehicular (PBV)	10,400
Peso del vehículo	3,350
Capacidad de carga bruta	7,050
Capacidad del eje delantero	3,600
Capacidad del eje posterior	7,700

EQUIPAMIENTO	
Odómetro, velocímetro y tacómetro	
Ventilador / Calefacción	
Asientos de tela	
Asientos para conductor y 02 pasajeros	
Cinturón de seguridad en todos los asientos	
Timón regulable	
Salida de 24V	
Tapasol en el lado del piloto y copiloto	
Radio AM/FM con CD, MP3, USB y con pantalla LCD	
Kit de herramientas	
Espejos retrovisores laterales	
Espejo de punto ciego	
Faros neblineros	
Alarma de retroceso	
Filtro separador de agua	
Filtro secador de aire	
Tapa de tanque de combustible con llave	
Cabina abatible	
Barra de refuerzo en puertas	

GARANTÍA ISUZU	
Vehículo Nuevo	2 años ó 50,000 km***

\* cm<sup>3</sup> = centímetro cúbico

\*\* 1 PS = 0.986 hp / 1 PS = 0.736 kW

\*\*\* Lo que ocurra primero

